

レンタル機械仕様

エアロベータ

AEV60・AEV80

- グラウンドの固い土を、土の移動なしに確実にほぐします
- トラクタ取付3点リンク式

型 式	AEV60
全 幅 (mm)	1676
質 量 (kg)	321
作 業 幅 (mm)	1520
タ イ ン 数	96
適応トラクタ	18PS以上
オ プ シ ョ ン	ローラR60、シーダSD60



バーチドレン SV120

- 固い土壌でもタインが深度貫入
- バーチドレンの作る溝や土壌の破砕が高める肥効性・通気性効果

型 式	SV120
最 大 貫 入 深 (mm)	250
作 業 幅 (mm)	1200
ソリッドタイン (外径×長さ) (mm)	18×250 12×250(標準) 8×195
コアリングタイン (外径×長さ) (mm)	25×250 19×250 16×180
タ イ ン 数 (本)	18
質 量 (kg)	500
推 奨 馬 力 (kW(PS))	12~13(16~18)
最大作業速度 (km/h)	0.5~1.4
アタッチメント	スライサ、コアコレクタ、デサッチングユニット
オ プ シ ョ ン	リモートPTO



乗用目土散布機

MWX-400H-T

- HSTによるブレーキだけでなく独立したフットブレーキを採用
- 非常停止ロープスイッチを標準装備
- スピードメーター、アワメーターを標準装備
- HST無段階+2段切替によりストレスのない安定した走行が可能

型式	MWX-400H-T
機 体 寸 法	
全長	mm 2430
全幅	mm 1420 (ハンドル)
全高	mm 1850
質 量	kg 750
エ ン ジ ン	
型式 (燃料)	バンガード385447 (ガソリン)
総排気量	cm³ 627
出力	kW(PS) 15.7 (21)
走 行	
駆動方式	HST油圧無段階変速
速度	km/h 1速0~8.2 2速0~16
ホッパー容量	m³ 0.45
散布幅	mm 1180
砂散布装置	可変コンベアロールブラシ
安全装置	非常停止ロープスイッチ



レンタルをご希望の方は、
下記へお問い合わせ下さい

株式会社 興北産業
TLE 429-7860